

CARB Toroidal Roller Bearings



sélectionner Demande		Taille de base (mm)			Capacité de charge de base (kN)		Limite de charge de fatigue (kN)		Vitesse nominale (tr/min)		poids (kg)	Modèle		taille (mm)					Taille de l'épaulement et du chanfrein					Facteur de calcul	
		ré	ré	B	C	Co	Pu	Vitesse de référence	Vitesse limite	Bearing cylindrical bore		Conical hole	ré	d2	D1	r1,2	s11)	s21)	da	da	Da	Da	Ca2)	ra	K1
40	62	22	76,5	100	11	-	4300	0,25	*C4908V	*C4908K30V	40	46,1	55,3	0,6	4,7	1,7	43,2	52	-	58,8	-	0,6	0,099	0,114	
40	62	30	104	143	16	-	3400	0,35	*C5908V1	-	40	45,8	54,6	0,6	5	2	43,2	45	-	58,8	-	0,6	0,096	0,106	
40	62	40	122	180	19,3	-	2800	0,47	*C6908V1	-	40	46,6	53,8	0,6	9,4	6,4	43,2	46	-	58,8	-	0,6	0,113	0,088	
40	80	23	90	86,5	10,2	8000	11000	0,50	*C2208TN9	*C2208KTN9	40	52,4	69,9	1,1	7,1	-	47	52	68	73	0,3	1	0,093	0,128	
40	80	23	102	104	12	-	4500	0,53	*C2208V	*C2208KV	40	52,4	69,9	1,1	7,1	4,1	47	66	-	73	-	1	0,093	0,128	
45	68	22	81,5	112	12,9	-	3800	0,30	*C4909V1	*C4909K30V1)	45	51,6	60,5	0,6	4,7	1,7	48,2	51	-	64,8	-	0,6	0,114	0,1	
45	68	30	110	163	18,3	-	3200	0,41	*C5909V1	-	45	51,3	60,1	0,6	5	2	48,2	51	-	64,8	-	0,6	0,096	0,108	
45	68	40	132	200	22	-	2600	0,55	*C6909V1	-	45	52,1	59,3	0,6	9,4	6,4	48,2	52	-	64,8	-	0,6	0,113	0,09	
45	85	23	93	93	10,8	8000	11000	0,55	*C2209TN9	*C2209KTN9	45	55,6	73,1	1,1	7,1	-	52	55	71	78	0,3	1	0,095	0,128	
45	85	23	106	110	12,9	-	4300	0,58	*C2209V	*C2209KV	45	55,6	73,1	1,1	7,1	4,1	52	69	-	78	-	1	0,095	0,128	
50	72	22	86,5	125	13,7	-	3600	0,29	*C4910V	*C4910K30V	50	56,9	66,1	0,6	4,7	1,7	53,2	62	-	68,8	-	0,6	0,103	0,114	
50	72	30	118	180	20,4	-	2800	0,42	*C5910V1	-	50	56,8	65,7	0,6	5	2	53,2	56	-	68,8	-	0,6	0,096	0,11	
50	72	40	140	224	24,5	-	2200	0,54	*C6910V	-	50	57,5	65	0,6	9,4	6,4	53,2	61	-	68,8	-	0,6	0,093	0,113	
50	80	30	116	140	16	5000	7500	0,55	*C4010TN9	*C4010K30TN9	50	57,6	70,8	1	6	-	54,6	57	69	75,4	0,1	1	0,103	0,107	
50	80	30	137	176	20	-	3000	0,59	*C4010V	*C4010K30V	50	57,6	70,8	1	6	3	54,6	67	-	75,4	-	1	0,103	0,107	
50	90	23	98	100	11,8	7000	9500	0,59	*C2210TN9	*C2210KTN9	50	61,9	79,4	1,1	7,1	-	57	61	77	83	0,8	1	0,097	0,128	
50	90	23	114	122	14,3	-	3800	0,62	*C2210V	*C2210KV	50	61,9	79,4	1,1	7,1	3,9	57	73	-	83	-	1	0,097	0,128	
55	80	25	106	153	18	-	3200	0,43	*C4911V1	*C4911K30V1)	55	62	72,1	1	5,5	2,5	59,6	62	-	80,4	-	1	0,107	0,105	
55	80	34	143	224	25	-	2600	0,60	*C5911V1	-	55	62,8	72,4	1	6	3	59,6	62	-	80,4	-	1	0,097	0,109	
55	80	45	180	300	32,5	-	2000	0,81	*C6911V1	-	55	62,8	71,3	1	7,9	4,9	59,6	62	-	80,4	-	1	0,096	0,105	
55	100	25	116	114	13,4	6700	9000	0,79	*C2211TN9	*C2211KTN9	55	65,8	86,7	1,5	8,6	-	64	65	84	91	0,3	1,5	0,094	0,133	
55	100	25	132	134	16	-	3400	0,81	*C2211V	*C2211KV	55	65,8	86,7	1,5	8,6	5,4	64	80	-	91	-	1,5	0,094	0,133	
60	85	25	112	170	19,6	-	3000	0,46	*C4912V1	*C4912K30V1)	60	68	78,2	1	5,5	2,3	64,6	68							
60	85	34	150	240	26,5	-	2400	0,64	*C5912V1	-	60	66,8	76,5	1	6	2,8	64,6	66							
60	85	45	190	335	36	-	1900	0,84	*C6912V	-	60	68,7	77,5	1	7,9	4,7	64,6	72							
60	110	28	143	156	18,3	5600	7500	1,10	*C2212TN9	*C2212KTN9	60	77,1	97,9	1,5	8,5	-	69	77							
60	110	28	166	190	22,4	-	2800	1,15	*C2212V	*C2212KV	60	77,1	97,9	1,5	8,5	5,3	69	91							
65	90	25	116	180	20,8	-	2800	0,50	*C4913V1	*C4913K30V1)	65	72,1	82,2	1	5,5	2,3	69,6	72							
65	90	34	156	260	30	-	2200	0,70	*C5913V1	-	65	72,9	82,6	1	6	2,8	69,6	72							
65	90	45	196	355	38	-	1800	0,93	*C6913V1	-	65	72,9	81,4	1	7,9	4,7	69,6	72							